



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROTHERM KALZIUMSILIKAT - FENSTERLEIBUNG

- Obchodní značka:** ZEROTHERM Kalziumsilikat - Fensterleibung
- Materiál:** Vlákný vyztužený mikroporézní kalcium silikát s vysokou alkalitou a difuzní schopností.
- Použití:** Jako ekologická kalcium silikátová tepelně izolační klínová deska pro prevenci proti tvorbě plísní a vnitřní zateplení budov. Určeno speciálně jako profil ostění u oken a dveří vnitřního zateplovacího systému ZEROTHERM KSP.
- Vlastnosti:** Rozměr: 25 x 50 cm
Síly: 15 mm
U: 0,060 W/mK
Hustota: cca. 220 kg/m²
Difuze vodních par/koefficient odporu: 5,4
Třída hořlavosti: A1 nehořlavý dle DIN 4102
- Balení:** 20 ks/ karton
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.