



TECHNICKÉ INFORMACE

## FUBOTEC GRIP

- Obchodní značka:** ZERO FuboTec Grip
- Materiál:** Skleněné mikro kuličky
- Použití:** Jako protiskluzná přísada pro ZERO FuboTec podlahové nátěry nebo ZERO Aqua PUR Lack.
- Odstín:** Čirý
- Vlastnosti:** Vysoce kvalitní skleněné kuličky, bez cizích těles homogenním a hladkým povrchem k zhotovení protiskluzného nátěru.
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Spotřeba:** Na 10 kg podlahové barvy cca 200 g FuboTec Grip
- Skladování:** V chladu ale chránit před mrazem.
- Skladba nátěru:** ZERO FuboTec Grip vmíchat do připravené podlahové barvy na konečný nátěr (2 – 4% váhového dílu nátěrové hmoty).
- Upozornění:** FuboTec Grip – Norma o protiskluznosti BGR 181 (spotřeba v kg)

	Báze	Balení	Třída R9	Třída R10
<b>FuboTec PUR (tónovaný)</b>	A	2,5 l		0,060 kg
	A	12,5 l		0,300 kg
	C	2,5 l		0,060 kg
	C	12,5 l		0,300 kg
<b>FuboTec POX (tónovaný) inkl. tvrdidlo</b>	A	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	A	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
	C	5 kg	0,120 kg	0,240 kg
	C	15 kg	0,360 kg	0,720 kg
<b>Aqua PUR Lack HG (čirý)</b>		0,75 l	0,036 kg	
		2,5 l	0,120 kg	
<b>Aqua PUR Lack SG (čirý)</b>		0,75 l		0,018 kg
		2,5 l		0,060 kg

- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Dbejte bezpečnostních listů. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.