



Farben für Profis

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 000 – CZ642

**Typ výrobku:**

Omítka s organickým pojivem k venkovnímu použití (DIN EN 15824:2009)

**Jedinečný identifikační kód:**

ZERO KC-Sil Putz Außen

Šarže - viz obaly / etikety

**Zamýšlené:**

Omítka s organickým pojivem k venkovnímu použití v exteriéru (DIN EN 15824:2009)

**Výrobce:**

ZERO-LACK GmbH & Co. KG, Bleichstraße 57- 58, 32545 Bad Oeynhausen

**Systém/systémy POSV:**

Systém 3

**Harmonizovaná norma/ Oznámený subjekt:**

Klasifikační zpráva KB3.1/11-086-2, MFPA Leipzig - NB0800, chování v případě požáru podle DIN EN 15824:2009

**Deklarované vlastnosti:**

Hlavní charakt. vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Chování v případě požáru	B-s1, d0	EN 15824:2009
Propustnost vodních par	V 1	EN 15824:2009
Absorpce vody	W 2	EN 15824:2009
Přilnavost	>0,3 MPa	EN 15824:2009
Trvalá přilnavost	Míra propustnosti podle EN1062-3 je < 0,5kg/(m <sup>2</sup> xh0,5)	EN 15824:2009
Tepelná vodivost	NPD	EN 15824:2009

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Walter Klein, vedení laboratoře

ZERO-LACK GmbH & Co. KG  
Postfach 70 01 65, Tel. (05731) 98 87-0  
32529 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 12.06.2013