

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2008

Revize: 03.03.2008

\*

### 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku

- Údaje k produktu
- **Obchodní označení:** Silikat Dekorputz
- **Gisbau Code** M-SK01
- **Statistické číslo** 38399000
- **Použití látky / přípravku** Povlakový materiál
- **Identifikace výrobce/dovozce:**  
ZERO BARVY s.r.o.  
Libušska 49/183  
142 00 Praha 4
- **Výhradní dovozce pro ČR:**  
Tel.: 00420 733 527919  
Fax: 00420 241401978  
Mail: [ZEROBARVY@email.cz](mailto:ZEROBARVY@email.cz)
- **Nouzové telefonní číslo:** Tel.: 283 085 512 (12)

\*

### 2 Identifikace rizik

- **Označení nebezpečí:** Odpadá.
- **Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/ přípravku**  
Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
- **Klasifikační systém:**  
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnícím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

\*

### 3 Složení nebo informace o složkách

- **Chemická charakteristika** Silikátová omítka na bázi syntetické disperze a draselného vodního skla
- **Popis:** Směs obsahuje následné látky
- **Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:** odpadá
- **Dodatečná upozornění:** Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

### 4 Pokyny pro první pomoc

- **Všeobecné pokyny:** V případě pochyb nebo při neustávajících příznacích konzultovat lékaře
- **Při nadýchání:** Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.
- **Při styku s kůží:**  
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.  
Nepoužívat redidel nebo rozpouštědel
- **Při zasažení očí:**  
Otevřené oči vyplachovat po více minut pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.
- **Při požití:**  
Okamžitě vypít jednu až dvě sklenice vody za účelem zředění. Nevyvolávat zvracení! Postiženého uložit do klidové polohy. Při bezvědomí uložit na bok. Privolat lékaře

CZ

(pokračování na straně 2)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2008

Revize: 03.03.2008

Obchodní označení: Silikat Dekorputz

(pokračování strany 1)

### \* 5 Opatření pro zdolávání požáru

- **Vhodná hasiva:**  
CO<sub>2</sub>, hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdotat vodními paprsky nebo pěnou odolnou alkohol.
- **Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů:**  
V případě požáru vzniká hustý, černý kour. Vdechování nebezpečných rozkladných produktu může způsobit vážná poškození zdraví
- **Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:** Použít ochranný dýchací přístroj.

### \* 6 Opatření v případě náhodného úniku

- **Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:** Dbát ochranných předpisu (viz bod 7 + 8)
- **Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:**  
Zamezit vniknutí do kanalizace a pudy  
Pri znečištění rek, jezer nebo kanalizace v souladu s místními zákony uveďomit příslušné místní orgány
- **Doporučené metody čištění a zneškodnění:**  
Cistit nejlépe cisticími prostředky, pokud možno nepoužívat rozpouštědel  
Nabrat mechanicky.  
Nabraný materiál odstranit podle předpisů.

### \* 7 Zacházení a skladování

- **Pokyny pro zacházení:**
- **Upozornění k bezpečnému zacházení:**  
Pri práci nejíst, nepít a nekourit  
Osobní ochranná výzbroj viz bod 8. Dbát zákonných ochranných a bezpečnostních předpisu
- **Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
- **Pokyny pro skladování:**
- **Požadavky na skladovací prostory a nádoby:** Žádné zvláštní požadavky.
- **Upozornění k hromadnému skladování:** Není nutné.
- **Další údaje k podmínkám skladování:**  
Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.  
Uchovávat vždy v nádobě odpovídající originálnímu obalu. Dbát pokynu na etikete
- **Doporučená skladovací teplota:** Chránit před mrazem
- **Skladovací třída:** LGK 12

### \* 8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

- **Technická opatření:** Žádné další údaje, viz bod 7.
- **Kontrolní parametry:**  
Produkt neobsahuje žádná relevantní množství l, u kterých se musí kontrolovat na pracovišti hraniční hodnoty.
- **Další upozornění:** Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
- **Osobní ochranné prostředky:**
- **Všeobecná ochranná a hygienická opatření:**  
Během práce nejíst a nepít.  
Po práci a před přestávkami se postarat o dokonalé očistění pokožky.
- **Ochrana dýchacích orgánů:** Při dobrém větrání prostoru není třeba.
- **Ochrana rukou:** Ochranné rukavice nebo ochranný krém
- **Materiál rukavic** Solvex Premium / Firma Ansell ( 480 min )

(pokračování na straně 3)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2008

Revize: 03.03.2008

**Obchodní označení: Silikat Dekorputz**

(pokračování strany 2)

- **Doba průniku materiálem rukavic**  
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
- **Ochrana očí:** Nutné při nebezpečí styku s očima
- **Ochrana kůže:** Pracovní ochranné oblečení

### \* 9 Fyzikální a chemické vlastnosti

#### · Všeobecné údaje

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Skupenství:</b>    | Pastovité               |
| <b>Barva:</b>         | Podle označení produktu |
| <b>Zápach (vůně):</b> | Charakteristický        |

#### · Změna stavu

**Teplota (rozmezí teplot) tání:** *Není určeno.*  
**Teplota (rozmezí teplot) varu:** 100°C

- |  |  |
|--|--|
| · <b>Bod vzplanutí:</b>                        | <i>Nedá se použít.</i>                       |
| · <b>Samozápalnost:</b>                        | <i>Produkt není samozápalný.</i>             |
| · <b>Nebezpečí exploze:</b>                    | <i>U produktu nehrozí nebezpečí exploze.</i> |
| · <b>Tenze par při 20°C:</b>                   | 23 hPa                                       |
| · <b>Hustota při 20°C:</b>                     | 1,7 g/cm <sup>3</sup>                        |
| · <b>Rozpustnost ve / směsitelnost s vodě:</b> | Úplně mísitelná.                             |
| · <b>Hodnota pH při 20°C:</b>                  | 10,5   |
| · <b>Viskozita:</b>                            |  |
| · <b>Dynamicky při 20°C:</b>                   | 20000 mPas (RVDV Sp6/100)                    |

### \* 10 Stálost a reaktivita

- **Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:**  
*Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.*
- **Nebezpečné reakce:** *Žádné nebezpečné reakce nejsou známy.*
- **Nebezpečné produkty rozkladu:** *Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.*

### 11 Toxikologické informace

- **Akutní toxicita:**
- **Primární dráždivé účinky:**
- **na kůži:** *Žádné dráždivé účinky*
- **na zrak:** *Žádné dráždivé účinky*
- **Senzibilizace:** *Není známo žádné senzibilizující působení.*
- **Doplňující toxikologická upozornění:**  
*Produkt není nutno označit na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění.*  
*Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt podle našich zkušeností a na základě nám předložených informací, žádné škody na zdraví.*

(pokračování na straně 4)

## Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Datum vydání: 03.03.2008

Revize: 03.03.2008

**Obchodní označení: Silikat Dekorputz**

(pokračování strany 3)

Dlouhotrvající styk s koncentrovanými parami může vyvolat podráždění sliznic a dýchacích cest. Castý a dlouhodobý styk s kůží může vést k jejímu podráždění. Stríkáčím produkt, který vnikl do očí, může způsobovat reverzibilní potíže jako zarudnutí a slzení. Při pozření může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení a průjmu.

### \* 12 Ekologické informace

- **Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost):** Nejsou k dispozici žádné údaje o přípravku
- **Všeobecná upozornění:**  
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení): slabé ohrožení vody  
Nejsou k dispozici žádné údaje o produktu. Zamezit vniknutí produktu do vod nebo do pudy.

### 13 Pokyny k likvidaci

- **Produkt:**
- **Doporučení:**  
Nesmí vniknout do vod nebo kanalizace. Za dodržování úředních předpisů dodat do vhodné spalovny nebo na skládku popř. k recyklaci

- **Evropský katalog odpadů**

|          |  |
|----------|--|
| 08 00 00 | ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |
| 08 01 00 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků   |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  |

- **Kontaminované obaly:**
- **Doporučení:**  
Kontaminované obaly se musí bezzbytku vyprázdnit. Po příslušném vycištění pak mohou být dodány k recyklaci. Nevycištěné obaly musí být zlikvidovány jako látka samotná.
- **Doporučený čisticí prostředek:** Voda, s přísadami čisticích prostředků.

### 14 Informace pro přepravu

- **Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):**
- **ADR/RID-GGVSE třída:** -

- **Námořní přeprava IMDG:**
- **IMDG-třída:** -
- **Látka znečišťující moře:** Ne

- **Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-třída:** -

### 15 Informace o předpisech

- **Označení podle právních směrnic EHS:**  
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zacházení s chemikáliemi.  
Podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách není nutno produkt označovat.
- **Národní předpisy:**
- **Technický návod pro vzduch:**

| Třída | podíl v % |
|-------|-----------|
| II    | £ 2,5     |

(pokračování na straně 5)

**Bezpečnostní list**  
**podle 1907/2006/ES, Článek 31**

Datum vydání: 03.03.2008

Revize: 03.03.2008

**Obchodní označení: Silikat Dekorputz**

(pokračování strany 4)

· **Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.**

**16 Další informace**

Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.

· \* Údaje byly oproti předešlé verzi změněny

CZ