



TECHNICKÉ INFORMACE

## ZEROTHERM GEWEBE

<b>Obchodní značka:</b>	ZEROTHERM Gewebe
<b>Materiál:</b>	Sklotextilní tkanina; odolná alkalitě; bez obsahu změkčovadel; s vysokou adhezí.
<b>Použití:</b>	Vyztužení armovacích vrstev lepidel vnitřních a vnějších zateplovacích systémů ZEROTHERM.
<b>Vlastnosti:</b>	Plošná hmotnost: 160g/m <sup>2</sup> Rozměr ok: 3,5 x 3,5 mm
<b>Spotřeba:</b>	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
<b>Skladování:</b>	Uzavřená balení skladovat v suchých prostorech na stojato. Skladovat při teplotě od -10 °C do +50 °C.
<b>Balení:</b>	Role 1,10 m x 50 m (55 m <sup>2</sup> )
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.