



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROTHERM KALZIUMSILIKAT - ANSCHLUSSKEIL

- Obchodní značka:** ZEROTHERM Kalziumsilikat - Anschlusskeil
- Materiál:** Vlákný vyztužený mikroporézní kalcium silikát s vysokou alkalitou a difuzní schopností.
- Použití:** Jako ekologická kalcium silikátová tepelně izolační klínová deska pro prevenci proti tvorbě plísní a vnitřní zateplení budov. Určeno speciálně jako přechodový ukončovací profil z vnitřního zateplovacího systému ZEROTHERM KSP na stěnu.
- Vlastnosti:**
Rozměr: 62,5 x 50 cm
Síly: Přechází ze 30 mm na 8 mm
U: 0,060 W/mK
Hustota: cca. 220 kg/m²
Difuze vodních par/koefficient odporu: 5,4
Třída hořlavosti: A1 nehořlavý dle DIN 4102
- Balení:** 16 ks/ karton
- Poznámka:** Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.