



TECHNICKÉ INFORMACE

ZEROTHERM KALZIUMSILIKAT PLATTE

Obchodní značka:	ZEROTHERM Kalziumsilikat - Platte
Materiál:	Vlákný vyztužený mikroporézní kalcium silikát s vysokou alkalitou a difuzní schopností.
Použití:	Jako ekologická kalcium silikátová tepelně izolační deska pro prevenci proti tvorbě plísní a vnitřní zateplení budov.
Vlastnosti:	Rozměr: 62,5 x 100 cm Šíly: 25 / 30 / 40 / 50 mm U: 0,060 W/mK Hustota: cca. 220 kg/m ² Difuze vodních par/koefficient odporu: 5,4 Třída hořlavosti: A1 nehořlavý dle DIN 4102
Balení:	25 mm - 50,00 m ² /Paleta 30 mm - 42,50 m ² /Paleta 40 mm - 31,25 m ² /Paleta 50 mm - 25,00 m ² /Paleta
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.